



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ
ΔΩΜΩΝ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ"
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΤΥΦΕ 201 09/2017
CPV: 45453000-7
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΚΑΕ.:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 41.085,00€

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
1.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	1.01	ΝΑΟΙΚ 20.40	tonx10 m	5
2	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλην αυτοκινήτων	1.02	ΝΑΟΙΚ 20.41	tonx10 0m	5
3	Ενοικίαση κάδου περισυλλογής αχρήστων οικοδομικών υλικών	1.03	ΝΑΟΙΚ N\11.01	Τεμ.	1
4	Καθαίρεση πλινθοδομών	1.04	ΝΑΟΙΚ 22.04	m ³	1,17
5	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.05	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	m ²	22,57
6	Καθαίρεση επιχρισμάτων	1.06	ΝΑΟΙΚ 22.23	m ²	55,30
7	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	1.07	ΝΑΟΙΚ 22.45	m ²	33,74
8	Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων	1.08	ΝΑΟΙΚ 22.50	m ²	4,80
9	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	1.09	ΝΑΟΙΚ 22.53	m ²	20,80
10	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	1.10	ΝΑΟΙΚ 22.56	kg	100
11	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	1.11	ΝΑΟΙΚ 22.60	m ²	61,10
12	Επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	1.12	ΝΑΟΙΚ 71.21	m ²	55,30
13	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστο κονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 1,5cm	1.13	ΝΑΟΙΚ Σ/73.37.02	m ²	15,00
14	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	1.14	ΝΑΟΙΚ 79.08	kg	15,00

A/A	Είδος εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
15	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23cm	1.15	ΝΑΟΙΚ 54.46.02	m ²	15,60
16	Επένδυση ξύλινων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica)	1.16	ΝΑΟΙΚ 56.17	m ²	31,20
17	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	1.17	ΝΑΟΙΚ 56.21	m ²	7,00
18	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα	1.18	ΝΑΟΙΚ 56.23	m ²	5,61
19	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου μη τυποποιημένα	1.19	ΝΑΟΙΚ 56.24	m ²	4,56
20	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	1.20	ΝΑΟΙΚ 61.30	kg	191,00
21	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος ψευδοροφής	1.21	ΝΑΟΙΚ 61.31	kg	12,86
22	Κάσες ανάρτησης θυρόφυλλων από γαλαβανισμένη λαμαρίνα	1.22	ΝΑΟΙΚ 62.41	kg	125,50
23	Προστατευτικές επενδύσεις θυρόφυλλων από φύλλο αλουμινίου	1.23	ΝΑΟΙΚ 65.32	m ²	5,80
24	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	1.24	ΝΑΟΙΚ 73.96	m ²	120,21
25	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	1.25	ΝΑΟΙΚ 77.17.01	m ²	313,67
26	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφάνειας σε ποσοστό 5-15%	1.26	ΝΑΟΙΚ 77.02.02	m ²	108,53
27	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανιδών με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	1.27	ΝΑΟΙΚ 77.102	m ²	313,67
28	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου	1.28	ΝΑΟΙΚ 77.67.02	μμ	70
29	Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ (Etch Primer)	1.29	ΝΑΟΙΚ 77.31	m ²	9,58
30	Εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρένιο-ακρυλικών ρητινών ενός συστατικού	1.30	ΝΑΟΙΚ 77.20.05	m ²	9,58
31	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες πάχους 12,5mm	1.31	ΝΑΟΙΚ 78.05.01	m ²	47,48
32	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	1.32	ΝΑΟΙΚ 78.34	m ²	30,29
33	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50mm, πικνότητας 80kg	1.33	ΝΑΟΙΚ 79.55	m ²	5,50
34	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20m, διαστάσεων 600X600 ή 625X625mm	1.34	ΝΑΟΙΚ 78.30.01	m ²	78,24

A/A	Είδος εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
35	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη	1.35	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.02.Σ Χ1	m ²	7,79
36	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη με θερμοδιακοπή	1.36	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.02.Σ Χ	m ²	8,25
37	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο με σταθερό φεγγίτη	1.37	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.03.Σ Χ	m ²	9,62
38	Διπλοί υαλοπίνακες , κρύσταλλα TRIPLEX πάχους 24mm (3+3/12/3+3)	1.38	ΝΑΟΙΚ 76.27.02.ΣΧ	m ²	18,09
39	Αποξήλωση με προσοχή, μεταφορά και επανεγκατάσταση σε νέο χώρο επίπλου εργασίας αιμοληψιών αποτελούμενο από ερμάρια δαπέδου-τοίχου και πάγκο εργασίας-πλάτης από corian	1.39	ΝΑΟΙΚ N\22.21.03	τεμ	1
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξείδωτος ένθετος, διαστάσεων 48x48 περίπου, μιας γούρνας διαστάσεων 40X34X18cm περίπου	2.01	ΗΛΜ ΣΧ/17.4.1	τεμ	3
2	Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξείδωτος ένθετος στρόγγυλος διαστάσεων Φ42 περίπου, μιας γούρνας, βάθους περίπου 18cm	2.02	ΗΛΜ ΣΧ/17.4.2	τεμ	2
3	Αναμικτήρας (μπαταρία)θερμού-ψυχρού νερού εσωτερικής ανάμιξης διαμέτρου 1/2" τοποθετημένος σε νεροχύτη	2.03	ΗΛΜ ΣΧ/13.1.1	τεμ	5

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μαριάννα Βαλουκτσή
Αρχιτέκτων Μηχανικός με βαθμό Α΄

Αγάπη Θωμαΐδου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με βαθμό Β΄

ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Αθηνά Γκαβογιάννη
Αρχιτέκτων Μηχανικός με βαθμό Α΄